

PRODUTO	ISO TAMANHO	SÍMB.
---------	---------------	-------

Lima Flexofile

Lima manual A012C em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricada por torção. Cabo fabricado em material plástico do tipo Poliamida de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 15 ao 40. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicone. **Apresentação Comercial:** Blister PETG 3020 estéril contendo 6 (seis) unidades individuais ou sortidas: 21mm, 25mm e 31mm (este disponível somente em blister sortida).



x6

21/25mm

015

020

025

030

035

040

x1

21/25/31mm

015

020

025

030

035

040

21/25/31mm


SSi

STERILE

Ref. produto: 1233062 | 1233063 | 1233064
R. ANVISA: 80196880252
Validade: 5 anos

Lima Flexofile Golden-Medium

Lima manual A0121 em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo fabricado em material plástico do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Disponível nos diâmetros apicais exclusivos (12, 17, 22, 27, 32 e 37) e conicidade 0.2. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicone. **Apresentação Comercial:** Blister PETG 3020 estéril contendo 6 (seis) unidades individuais ou sortidas: 21mm e 25mm (este disponível somente em blister sortida).



x6

017

022

x1

ISO 012-37

012

017

022

027

032

037

21/25mm


SSi

STERILE

Ref. produto: 1233071 | 1233072
R. ANVISA: 80196880252
Validade: 5 anos

Lima Hedstroem

Lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta inativa. Com stops de silicone. **Apresentação Comercial:** Blister PETG 3020 estéril contendo 6 (seis) unidades individuais ou sortidas: 21mm, 25mm e 31mm (este disponível somente em blister sortida).



x6

008

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

070

080

x1

21/25/31mm

015

020

025

030

035

040

x1

21/25/31mm

045

050

055

060

070

080

x1

25mm

090

100

110

120

130

140

21/25/31mm


SSi

STERILE

Ref. produto: 1233068 | 1233069 | 1233070
R. ANVISA: 80196880252
Validade: 5 anos

Lima K

Limas manuais fabricadas em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular de 45 em diante, com ponta inativa. Com stops de silicone. **Apresentação Comercial:** Blister PETG 3020 estéril contendo 6 (seis) unidades individuais ou sortidas: 21mm, 25mm e 31mm (este disponível somente em blister sortida).



x6

006

008

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

070

080

x1

ISO 015-40

015

020

025

030

035

040

x1

ISO 045-80

045

050

055

060

070

080

x1

ISO 090-140

090

100

110

120

130

140

21/25/31mm


SSi

STERILE

Ref. produto: 1233065 | 1233066 | 1233067 | 1233076 | 1233077 | 1233078
R. ANVISA: 80196880252
Validade: 5 anos

Lima K M-Access™

Limas manuais fabricadas em aço inoxidável Din 143 10 (Ansi 302) com aproximadamente 17% Cr e 8% Ni e confeccionadas por torção. Cabo fabricado em plástico, do tipo poliamida modelo PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular de 45 em diante, com ponta inativa. Com stops de silicone. Promove instrumentação e limpeza dos canais radiculares através de movimentos de 1/4 de volta em sentido horário e anti-horário. **Apresentação Comercial:** Embalagens contendo 06 unidades iguais ou sortidas, nos calibres 006, 008, 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130 e 140, nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.



x6

006

008

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

070

080

x1

ISO 015-40

015

020

025

030

035

040

x1

ISO 045-80

045

050

055

060

070

080

x1

ISO 090-140

090

100

110

120

130

140

21/25/31mm

SSi

Ref. produto: 1233800
R. ANVISA: 80196880200
Validade: Indeterminado